

耐用精钢“心”

采暖热水两用燃气壁挂炉

Q17P



生活热水
1°C精准调节



专利不锈钢
热交换器



多重
安全防护



科技创造
绿色生活

Q17P

采暖热水两用壁挂炉

■ 产品特点



- 1 专利不锈钢热交换器，抗侵蚀、抗冲压、抗冲刷，稳定燃烧，长期高效运行。
- 2 生活热水1℃精准调节，满足不同人群的用水需求。
- 3 低噪音低振动，每晚静谧好眠，温暖悄然而至。
- 4 环境适应能力强，最长烟道可达5米，复杂户型也能随心安装。
- 5 人性化防冻功能，无惧-20℃严寒，让采暖无后顾之忧。
- 6 低燃气压、低水压依然正常稳定运行，高层建筑及老旧小区也可放心使用。

■ 多重安全防护系统

暖意生活安全无忧

多重安全防护，时刻监控运行状态、故障报警，从源头杜绝安全隐患。安全感满分，给你爱的守护。



防冻保护



稳压保护




防干烧保护



自动停机保护

■ 纳碧安不锈钢的优势



01 耐腐蚀

02 寿命长

03 更稳定




不锈钢热交换器



板式换热器

铝合金
材质




铝合金材质易腐蚀，耐用性差，易发生故障。

铜材质



铜材质易被冷凝水锈蚀穿孔损坏，且表面产生铜锈影响换热效率。

专利
不锈钢
材质



全不锈钢

- 抗腐蚀
- 防止二次污染
- 使用寿命更长更稳定

相比铜热交换器寿命长3.8~4.5倍

■ 售后服务

值得信赖的产品，值得信赖的服务！

全国售后服务网点高达**3000**多家，服务范围覆盖全国，**365**天提供快速服务，安心使用，无忧售后。

高效 Efficient



亲切 Geniality

细致 Meticulous

全国统一服务热线 **400-160-1188**

Q17P

内部结构



板式换热器

- | | | | | |
|-----------|---------|--------|---------|-------------|
| A 控制面板 | D 风压开关 | G 交流风机 | J 火焰观察孔 | M 点火棒和火焰感知棒 |
| B 三向阀 | E 膨胀水箱 | H 排烟管 | K 燃烧器 | |
| C 出水温度传感器 | F 板式换热器 | I 燃烧室 | L 主热交换器 | |

高品质纳碧安，处处为产品的 **安全性、方便性** 考虑！

旋钮式按键 温度控制更便捷

简约LED显示屏，设计简单功能易懂。旋钮式设计，方便控制老人使用同样便利。



- 1.采暖调节按钮，设定采暖温度
- 2.热水调节/定时预约按钮，设定热水温度/设定采暖定时时间
- 3.冬夏切换/热水预约键/采暖定时预约，按键切换冬天采暖模式、夏天热水模式及采暖定时预约模式、热水预约模式（长按5秒）、（单采暖机型没有热水功能）
- 4.LED显示屏，显示当前热水及采暖温度、运行状态、功能状态、故障代码等
- 5.开关键，用于启动或者关闭壁挂炉，设定时作为退出键
- 6.复位键，按键进行复位特定故障
- 7.压力表，显示系统压力

参数表

Q17P-两用燃气壁挂炉									
项目	单位	型号							
		18BW	20BW	22BW	24BW	26BW	29BW	32BW	36BW
采暖额定热负荷(最大/最小)	kW	20.0-7.0	22.0-7.0	24.0-9.5	26.4-9.5	28.0-9.5	32.0-11.0	36.0-13.5	39.5-13.5
热水额定热负荷(最大/最小)	kW	22.0-7.0	22.0-7.0	26.4-9.5	26.4-9.5	28.0-9.5	32.0-11.0	36.0-13.5	39.5-13.5
供暖热效率（额定热负荷）	%	92.54	91.2	90.27	90.01	91.22	89.64	89.67	91.32
热水热效率（额定热负荷）	%	91.86	91.08	90.00	89.98	91.24	89.59	89.53	91.3
额定产热水能力 △T=25K	kg/min	11	11	13.2	13.2	14.4	16.3	18.0	20.4
能效等级		2级							
使用燃气种类		天然气（12T）							
额定燃气压力	Pa	2000							
采暖系统结构形式		封闭式							
采暖出水温度设置范围	℃	40-80							
生活热水温度设置范围	℃	35-60							
采暖系统最高工作水压	MPa	0.3							
生活热水系统适用水压	MPa	0.02~0.8							
电源性质	V/Hz	220V~ 50Hz							
额定电功率	W	120				130		150	
电击防护类型		I类							
外壳防护等级		IPX4D							
进/排气管直径	mm	进气管100/排气管60（36BW烟囱长烟囱时进气管125/排气管80）							
最长给排气管	m	5					3		
燃气管接头直径	英寸	G3/4							
采暖水管/生活水管接头直径	英寸	G3/4 / G1/2							
用途		采暖热水两用型							
外观尺寸（W*D*H）	mm	445×280×770							
壁挂炉净重	kg	30		31		32			

 **NAVIEN** 庆东纳碧安

注重能源效率和环境保护的国际热能企业

庆东纳碧安“科技创造绿色生活”


庆东集团诞生于1978年，是全球知名的国际热能企业。旗下5大控股公司庆东One、庆东Everon、庆东Polyum、庆东Navien、庆东TS构建环保材料、核心配件、管材配件、壁挂炉、热水器、新风系统、智能家居、售后服务、技术培训全产业链。

庆东纳碧安在全球拥有两大生产基地，韩国西炭工厂和中国北京工厂。韩国西炭工厂，平均每7.8秒一台的生产力，从每一个配件到最终成品诞生，十几套检测工序渗透每个环节，铸就产品质量的高精密度。北京智慧4.0工厂，引进韩国全自动化生产线，总占地面积4.8万平方米。全球年产量超250万台，出口至欧盟各国、英国、美国、加拿大、俄罗斯等30多个国家。

不忘初心，庆东纳碧安45年来始终致力于领航能源效率和环境环保，用科技创造绿色生活，助力中国“双碳”目标，减少雾霾，贡献一份企业责任。

庆东纳碧安 科技创造绿色生活

www.kdnavien.com.cn



壁挂炉 · 热水器 · 水暖床垫 · 并联系统 · 新风系统 · 商用锅炉



北京庆东纳碧安热能设备有限公司
地址：北京市顺义区马坡镇聚源东路27号院
电话：+86 10 69400716/24/26/28/32

注意 | 本产品彩页所标注的产品参数会因性能改善而改变，暂不另行通知。
因印刷存在色差等因素，产品实物与图片可能存在差异。

全国统一服务热线

400-160-1188



官方公众号



产品电子书

