


NAVIENT
庆东纳碧安

AI智能零冷水



采暖热水两用燃气壁挂炉

质舒系列



质效系列

内部结构



后置式膨胀水箱

- | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| A 零冷水水泵 | D 三向阀 | G 直流风机 | J 点火组件 | M 燃烧器 |
| B 压力表 | E 温度传感器 | H 板式换热器 | K 燃烧室 | N 控制器 |
| C 循环泵 | F 膨胀水箱 | I 燃气阀 | L 主热交换器 | O 火焰观察孔 |

高品质纳碧安，处处为产品的 **安全性、方便性** 考虑！

智能WIFI远程控制

Wifi 手机远程控制
身处室外也可能用手机轻松控制
预约，调节温度，开关
根据需求使用壁挂炉更节能
即使在室内，也不用走到控制器处调节温度，更方便。




navien SMART TOK



NGB-380


■ 纳碧安不锈钢的特点



01 耐腐蚀

02 寿命长

03 更干净




不锈钢热交换器



板式换热器

第一代
铝合金



铝合金材质易腐蚀，耐用性差，易发生故障。

第二代
铜



铜材质长时间使用易漏水，节能性下降。

第三代
不锈钢



全不锈钢

- 抗腐蚀
- 保证热交换效率
- 防止二次污染
- 使用寿命更长更清洁

相比铜热交换器寿命长3.8~4.5倍

■ 售后服务

值得信赖的产品，值得信赖的服务！

全国售后服务网点高达**2000**多家，服务范围覆盖全国，**365**天提供快速服务，安心使用，无忧售后。

高效 Efficient

亲切 Geniality

细致 Meticulous

全国统一服务热线 **400-160-1188**



质舒系列

AI智能零冷水燃气壁挂炉

产品特点



- 1 AI智能记忆循环，自主学习，分析使用习惯，智能提前开启，无需手动，舒适与节能双兼顾
- 2 3+1种零冷水模式，全屋热水即开即热
- 3 获首家**母婴用水认证**的壁挂炉，婴幼儿或皮肤敏感人群安心使用
- 4 **专利Navicirc 控温H阀**，获得美国**NSF认证**可实现管路中热水半程循环，确保冷热水分明新房/老房有无回水管均可，环境适应性强
- 5 热水增强，**小功率大水量**，20kW和24kW出水量相同 12.6L/min
- 6 内置**WiFi**智控，手机**APP**随时操控，省心便捷
- 7 特制**不锈钢热交换器**，使用寿命是铜热交换器的3.8~4.5倍
- 8 **出回水双温感**监测，全屋均匀受热，室温恒定更舒适
- 9 老旧小区低水压**低燃气压低电压**，可稳定供暖
- 10 智能防冻功能，**-40℃**极寒天气仍可放心使用

3+1 种零冷水模式

畅享热水不等待

纳碧安零冷水系统，拥有更多的零冷水启动模式，AI智能控制，可以根据家人用水习惯，自主学习分析记忆满足全家人不同使用场景下的生活热水使用需求，舒适热水，随心而至。

AI智控零冷水

APP预约零冷水

一键巡航零冷水

水流脉冲零冷水

■ 安装便利

专利NaviCirc 控温H阀

获得国际公共卫生与安全组织NSF认证



无回水管也可实现热水半程循环，冷热分离

水质洁净，适合皮肤敏感人群及婴儿



老房用户 无回水管也可用



新装用户提前预留回水管

■ 母婴级洗护

微火苗燃烧技术 + 水温 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 恒定
造就了一台适合孕婴人群及皮肤敏感人群使用的壁挂炉。

微火苗燃烧技术：

生活用水低至 30°C ， 1°C 精准控温，
满足皮肤娇嫩的宝宝舒适沐浴。

水温恒定：

两点测温设计，保证水温恒定不会忽冷忽热，
为孕妈妈和宝宝的健康保驾护航。




■ 顶尖技术

分段燃烧技术

按需调节高效节能

分段燃烧技术，灵活配合采暖和热水需求，沐浴用水更舒适，夏季不烫冬季不凉，采暖用水更节能，防止机器频繁启停造成燃气浪费。



水温需求较低,自动低档火力燃烧



水温需求较高，自动高档火力燃烧

出回水双温感温控

双温感温控 快速响应无需手调

采用出水回水双温感温控，动态监控全屋温度变化，自动调控壁挂炉运行，维持温度恒定，无需手调更省心。



参数表

质舒AI智能零冷水燃气壁挂炉				
规格型号	单位	NGB380-20K	NGB380-24K	NGB380-28K
能效等级	级	2		
燃气种类	~	天然气（ 12T ）		
额定燃气压力	Pa	2000		
用途	~	采暖 / 热水两用型		
采暖系统最高工作压力	MPa	0.3		
采暖水温度设置范围	℃	40 – 80		
生活热水温度设置范围	℃	30 – 60		
NOx 等级	级	3		
采暖系统结构形式	~	封闭式		
产热水率 Δ=25℃	kg/min	12.6		14.8
使用电源	~V/Hz	220 / 50		
额定最小/待机电功率	W	120/110/3		
电击防护类型	~	I 类		
外壳防护等级	~	IPX4D		
进/排气烟道直径	mm	同轴烟囱 100/60		
采暖水管接头	英寸	G3/4		
生活用水管接头	英寸	G1/2		
燃气接头	英寸	G3/4		
最长烟道	m	5		
尺寸	mm	W400 x D325 x H700		
净重	kg	33		34

 **NAVIEN** 庆东纳碧安

注重能源效率和环境保护的国际热能企业

庆东纳碧安 “科技创造绿色生活”

庆东集团诞生于1978年，是全球知名的国际热能企业，也是韩国家喻户晓的国民品牌。庆东集团旗下庆东纳碧安（KD Navien）是专注为全球市场提供舒适居家、环保节能、高效耐用产品的供热企业，产品出口至全球三十多个国家。

庆东纳碧安扎根中国31年，不忘初心，用科技创造绿色生活，专注
冷凝技术35年，助力中国“双碳”目标，减少雾霾，贡献一份企业责任。
专注冷凝技术和专利不锈钢机芯造就了庆东纳碧安全球4大市场：
韩国、北美地区、俄罗斯、中国，在这四大市场，使用庆东纳碧安壁挂炉
和燃气热水器的用户超过1200万。

母婴用水级别，澎湃大水量

庆东纳碧安 科技创造绿色生活

-  AI
零冷水
-  WiFi
智控
-  不锈钢
机芯
-  母婴用
水认证
-  5 年
质保

全国统一服务热线

400-160-1188



京东

零冷水壁挂炉



北京庆东纳碧安热能设备有限公司

地址：北京顺义马坡聚源工业区

电话：+86 10 69400716/24/26/28/32

北京庆东纳碧安热能设备有限公司上海分公司

地址：上海浦东新区博华路448号

电话：+86 21 68881761/62/63



京东自营店



抖音官方账号



知乎官方账号



注意

本产品彩页所标注的产品参数会因性能改善而改变，暂不另行通知。
因印刷存在色差等因素，产品实物与图片可能存在差异。



Navien 庆东纳碧安