



大户型/豪宅专用



NCB 52HC
冷凝式采暖燃气壁挂炉

庆东纳碧安·温暖你的生活

大功率 | 舒适

52kW 大功率

可满足 200~500^m²采暖需求

配水箱，可同时供应 5 个卫生间的生活热水需求

长久耐用 | 高效节能



不锈钢热交换器

1998年庆东研发出世界首款不锈钢热交换器。

不锈钢热交换器特点：寿命长，耐腐蚀，不会对水质进行二次污染。



潜热交换器

NCB 52HC

热交换效率达到108%

比普通炉节能约**30%**



全预混燃烧器（金属纤维）



全预混燃烧器（金属纤维）

金属纤维全预混燃烧器，可以实现小火焰燃烧，适合TDR高的冷凝式产品，低氮排放更节能环保。

恒温舒适 | 安全节能



微火苗控制

TDR高达10:1。细微火花控制达到设定温度，可自动调节火焰大小，精确控制水温。



精准空气燃气比

将空气跟燃气完全混合进行燃烧，燃烧更充分。



APS专利技术

APS 专利号：
ZL200580047350.2

有效避免CO超标，避免室外强风倒灌，防止有害气体进入室内。



直流变频风机



使用直流变频风机，保持适当风量，维持低空气比，效率高。



出水回水双温感控制

出水、回水温度实时监控，保持室内恒定温度。

生活热水+采暖解决方案



NCB 52HC			
项目		单位	52HC
采暖最大热输入		kW	49.8
采暖最小热输入		kW	5.2
80/60℃下的采暖热输出		kW	5.1–47.7
50/30℃下的采暖热输出		kW	5.6–52.3
供暖热效率（额定热负荷）		%	107.07
供暖热效率（30%额定热负荷）		%	107.95
NOx等级		级	5级
能效等级		级	1级
使用燃气种类			天然气（12T）
额定燃气压力		Pa	2,000
用途			单采暖型
采暖系统结构形式			封闭式
燃烧方式			全预混燃烧
出水温度设置范围		℃	40–82
回水温度设置范围		℃	30–65
采暖系统最高工作水压		MPa	0.3
电源性质		V/Hz	AC 220/50
额定电功率		W	90W
防护等级			I 类
防水等级			IPX4D
最长给排气管		m	20m
进/排气管直径		mm	同轴 φ 60/100
给排气安装方式			1G
管接头直径	采暖水管	英寸	3/4
	燃气接头	英寸	3/4
壁挂炉外观尺寸（W*D*H）		mm	440 × 330 × 695
壁挂炉净重		kg	35

以上参数来源于国家燃气用具质量监督检测中心的型式及能效检测报告



微信公众号



京东旗舰店



售后服务公众号

NCB 52HC 冷凝式采暖燃气壁挂炉

壁挂炉 · 热水器 · 水暖床垫 · 并联系统 · 新风系统 · 商用锅炉

www.kdnavien.com.cn

北京庆东纳碧安热能设备有限公司

地址：北京顺义马坡聚源工业区

电话：+86 10 6940 9092/93/94

传真：+86 10 6940 9768

上海纳碧安国际贸易有限公司

地址：上海浦东新区博华路448号

电话：+86 21 6888 1761/62/63

传真：+86 21 6888 1760

本产品彩页所写内容可能因为产品参数和设计性能的改善而改变，暂不另行通知。
因为存在印刷色差等因素，产品实物与图片可能存在差异。

R-202008